

NeoHub Mini Opentherm zoneregeling

NeoHub Mini Opentherm zoneregeling

De NeoHub Mini OT Kit is ontworpen voor 1 of 2 verwarmingszones die worden bestuurd met een aan / uit of Opentherm-compatibele ketel. Deze zoneregeling maakt via wifi verbinding met uw thuisrouter en draadloos met de NeoAir v2-M slimme thermostaat. Er kan een extra NeoAir v2-M worden aangeschaft om een 2e verwarmingszone te regelen.



De NeoHub Mini-serie bevat 2 modellen die zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.

De Heatmiser neoHub Mini OT is ontworpen voor mensen met 1 of 2 verwarmingszones die worden bediend met een aan / uit of Opentherm-compatibele ketel. De neoHub Mini OT maakt via wifi verbinding met uw thuisrouter en draadloos met de neoAir v2-M slimme thermostaat. Er kan een extra neoAir v2-M worden

aangeschaft om een 2e verwarmingszone te regelen.



Belangrijkste kenmerken

- Geo-locatiefaciliteit Schakel uw verwarming automatisch uit wanneer u van huis gaat.
- 'Meets Boiler Plus' De nieuwe energiebesparende standaard
- Flexibel programmeren: uw neoAir v2-M kan worden ingesteld om te werken in weekdag / weekend, 7 dagen of 24 uur programmeermodus.
- Comfortabele temperatuur: 4 of 6 comfortniveaus per dag kunnen worden geprogrammeerd
- Controle van warm water – 4 tijdsleuven per dag
- Easy Away – Zet uw verwarming uit met onze eenvoudige Away-functie
- Handige profielen – Schakel snel tussen het actieve programma.



Extra functies

- Werkt met Alexa, IFTTT en Google Home
- Altijd bijgewerkt – Uw neoHub Mini downloadt automatisch functieverbeteringen en bugfixes
- Kloksynchronisatie – Uw neoHub Mini haalt de tijd van internet en wordt automatisch bijgewerkt op basis van uw locatie.

KENMERKEN	NEOHUB MINI OT
OPENTHERM-ONDERSTEUNING	Ja
ONDERSTEUNING VOOR WARM WATER	Nee
MAX. AANTAL AANGESLOTEN APPARATEN	2
COMPATIBILITEIT	neoAir v2-M
VERBINDING	Naar router: WiFi: (2,4 GHz)NeoAir v2-M: 868 MHz
LEVERING	230v AC
AFMETINGEN (L, H, D)	116 mm (B) x 117 mm (H) x 30 mm (D)

COMPATIBEL MET ALEXA, IFTTT EN GOOGLE HOME

De neoHub Mini-serie biedt ondersteuning voor Alexa, IFTTT en Google Home

CLOUD SERVER-VERBINDING

Omdat de Heatmiser neoHub Mini verbinding maakt via de Heatmiser Cloud Servers, is er geen technische installatie.

OPENTHERM-ONDERSTEUNING

De Heatmiser Mini OT is compatibel met OpenTherm en biedt een energiezuinigere manier om uw huis te bedienen. In plaats van

de ketel eenvoudig aan of uit te zetten, zoals het geval is bij standaardketels, kunnen met OpenTherm-compatibele ketels de vereiste ketelaanvoertemperatuur worden ingesteld op basis van de verwarmingsvraag. Deze methode vermindert de temperatuuroverschrijding drastisch en verhoogt tegelijkertijd de energie-efficiëntie van uw huis.

EXTERNE UPDATES

Onze automatische updates zorgen ervoor dat uw neoHub Mini en aangesloten apparaten altijd de nieuwste firmware gebruiken, dit betekent dat u kunt profiteren van onze nieuwste softwareverbeteringen.

Geschikt voor:

- Situaties waar geen bedrade thermostaat mogelijk is
- I.c.m. een combiketel
- Conventionele en condensatieketels
- Lucht- en grondwarmtepompen
- Aan / uit of OpenTherm-compatibele ketels